DELMO GROOTHANDEL introduceert:

# eindelijk: de rookstok!

Al decennia is de kromme of verweerde rookstok een doorn in het oog van iedere producent met oog voor kwaliteit. Verweerd onhygiënisch aluminium, krom en doorhangend rondmateriaal, zelfs houten stokken worden nog steeds gebruikt omdat het niet anders kan… nu is de volmaakte rookstok verkrijgbaar!

## DÉ ROOKSTOK

De rookstokken zijn vervaardigd uit roestvrij edelstaal met een wanddikte van 0,8 mm. Ze zijn zeer stabiel en kunnen zwaar worden belast (zie tabel). Daarbij zijn ze licht in gewicht en belasten u niet meer dan een aluminium rookstok. De stokken zijn volledig (machinaal) dichtgelast. De naadloos geperste kopstukken zijn ook volledig dichtgelast aan de langstukken.

De rookstokken zijn leverbaar in twee diameters en diverse lengtes. Op aanvraag kan elke lengte (tot max. 1500mm.) worden geproduceerd.

Doordat de stokken electrogepolijst zijn is niet alleen de oppervlakte perfect glad, maar ook de bestendigheid tegen agressieve reinigingsmiddelen zeer groot.

## DOORDACHT, SUPER HYGIËNISCH EN OERSTERK…..

Het (bekende) driekantmodel staat garant voor stabiliteit en voorkomt wegrollen. De stokken zijn aan beide* einden perfect afgerond, waardoor beschadiging van darm of product tot het verleden behoort. Daardoor zijn de DL-rookstokken super inzetbaar bij gebruik van ophanglijnen en ophangrobots.

De volledig naadloos (machinaal) dichtgelaste stokken zijn uitermate hygiënisch en kunnen zonder enige terughoudendheid in stokkenwasmachines worden gereinigd, waarbij zelfs krachtige reinigingsmiddelen de stokken niet zullen aantaste. Ook kunnen ze met de reinigingsprogramma's van rookkamers mee gereinigd worden, ook de daarbij gebruikte (doorgaans agressieve) reinigingsmiddelen hebben geen invloed op de kwaliteit of uiterlijk van de rookstok.

De bijzondere constructie en de volledige lashechting is een garantie voor een grote draagkracht.

* De stokken zijn ook leverbaar met aan één zijde een kopstuk, de tegenzijde wordt dan recht afgezaagd en volledig afgelast.

**GEGEVENS: DL®-ROOKSTOKKEN**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| materiaal | roestvrij edelstaal [werkstof 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A)] | | | | | |
| doorsnede | 12 mm. | | | 26 mm. | | |
| lengte* | 800 mm. | 900 mm. | 1.000 mm. | 800 mm. | 900 mm. | 1.000 mm. |
| bestelnummer | 86-99-108 | 86-99-109 | 86-99-110 | 86-99-208 | 86-99-209 | 86-99-210 |
| draagvermogen | 22 kg. | 21 kg. | 20 kg. | 54 kg. | 52 kg. | 50 kg. |

*andere lengtes leverbaar op aanvraag

**Voor informatie en verkoop:**

**Neem de proef en bestel een test-stok!**

Delmo GROOTHANDEL
Edisonstraat 14 tel. (088) 85 43 800
2809 PB GOUDA fax (088) 85 43 801
www.delmo.nl email 800@delmo.nl

DL® is een merknaam van de Delmo Groep.